

FALSZERKEZETEK

RF 1.1 - Pincefal, utólagosan szigetelve

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg kovácsolt, alapozó réteg
Remmers KIESOL 0,1 kg/m²

RF 1.2 - Pincefal, utólagosan szigetelve meglévő épület mellett

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg kovácsolt, alapozó réteg
Remmers KIESOL 0,1 kg/m²

RF 2.1 - Külső, köbörkolatos fal - lábazattal 1.

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg kovácsolt, alapozó réteg
Remmers KIESOL 0,1 kg/m²

RF 2.2 - Külső, köbörkolatos fal - lábazattal 2.

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg kovácsolt, alapozó réteg
Remmers KIESOL 0,1 kg/m²

RF 2.3 - Külső, vakolt fal - lábazattal

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg asztalté,
1tg 1,8 mm víz- és légteljes PVC vízszigetelés,

RF 2.4 - Külső, köbörkolatos fal - lábazattal 3.

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
1tg asztalté,
1tg 1,8 mm víz- és légteljes PVC vízszigetelés,

RF 3.1 - Külső, köbörkolatos fal - általános helyen 1.

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
-10cm XPS hőszigetelés portzárzon

RF 3.2 - Külső, köbörkolatos fal - általános helyen 2.

- 2tq gietelés, festés
-15cm monolit vasbeton fal
-10cm XPS hőszigetelés portzárzon

RF 3.3 - Külső, vakolt fal - Atriumnál

- 2tq gietelés, festés
-20cm monolit vasbeton fal
-14cm vakonlat, erőteljes expandált hőszigetelés

RF 4.1 - Külső attikafal, köbörkolatos

- 50 cm széles kavics szivárgó réteg
1tg szőrfelület-elválasztó réteg (pl. Typar)

RF 4.2 - Külső attikafal, köbörkolatos -homlokzati

- 50 cm széles kavics szivárgó réteg
1tg szőrfelület-elválasztó réteg (pl. Typar)

TETŐSZERKEZETEK

RT 1.1 - Zöldtető, általános helyen

- vált termékdéig-
öntözőrendszert kárpótló
1tg szőrfelület-elválasztó réteg (pl. Typar)

RT 1.4 - Zöldtető, diszponibilis tér felett

- vált termékdéig-
öntözőrendszert kárpótló
1tg szőrfelület-elválasztó réteg (pl. Typar)

RT 2.1 - Nyagtak tető

- 1 tg UV-álló 1,5 mm víz- és szövetelválasztó
lagyakt PVC vízszigetelés, 8 cm-es átépítéskor

RT 2.3 - Tető - hőszigetelés a födémén

- 0'cm elpárolgástól táncok kimenetelvezetés(0'')
korlátozó szalaggal, szelvéző alátétzónával

RT 2.4 - Tető - hőszigetelt

- 0'cm elpárolgástól táncok kimenetelvezetés(0'')
korlátozó szalaggal, szelvéző alátétzónával

PADLÓ-ÉS FÖDÉMSZERKEZETEK

RP 1 - Bowling pályával

- 40cm Bowling padlóburkolat - pályaszegszet
-10 cm vastag alátétbeton

RP 3.1 - Földszíni padlóburkolat I.

- 0'cm ragasztott habarlatéles padlószőnyeg
-4 cm esztich aljzat

RP 4.3 - Külső lépcső

- 0'cm lagyaktó kerámiapark. fugázással
-0'cm lagyaktó, rugalmas ragasztó

Table with project information: Megjegyzés, A terv 2 évig érvényes, utána műszaki felülvizsgálati szükségese!, Építész: MÉCEV Építészeti és tanácsadó Bt., Szilvási Attila, Stábka: NANI Mémorkörod Bt., Gépész: LANTERV Kft., Elektronos: Sándor Dévid, Hordóth Péter, Magnézus: SUNMARINE Vitorlás Hotel, KIVITELI TERV, A-A METSZET, M=1:50, 2014. jan. 31., Rajzszám: K05

Perlaki ház kialakítását lásd.: KULON TERVEN

